



TRX 50 / TRX 50 S

	Modelli <ul style="list-style-type: none"> • TRX 50 Elettrica 2.2 kW • TRX 50 Benzina Honda GP 160 • TRX 50 Motocoltivatore • TRX 50 S Benzina Honda GP 160 • TRX 50 S Benzina Honda GX 160 • TRX 50 S benzina Honda GX 200
	Models <ul style="list-style-type: none"> • TRX 50 Electric 2.2 kW • TRX 50 Petrol Honda GP 160 • TRX 50 Two-wheel tractor • TRX 50 S Petrol Honda GP 160 • TRX 50 S Petrol Honda GX 160 • TRX 50 S Petrol Honda GX 200



Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length	mm 1350
Larghezza / Width	mm 900
Altezza / Height	mm 1200
Peso / Weight	Kg 50÷62

Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore / Rotor diameter	mm 800
Altezza rotore / Rotor Height	mm 115
Lame / Blades	n° 2
Contro-lame / Counter-blades	n° 1
Diametro crivello / Sieve diameter	mm 8÷80
Apertura di carico / Load opening	mm 760
Altezza di carico / Load height	mm 1450
Passaggio del materiale / Material passage	mm 760
Altezza di scarico / Discharge height	mm 750
Diametro tubo di scarico / Discharge pipe diameter	mm 160
Diametro cippabile / To be cut diameter	ø5 mm (TRX 50) ø6 mm (TRX 50 S)
Produzione oraria / Hourly production	m ³ /h 2-4*



I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and prospects may be outdated.

*Il dato citato è legato alla natura del prodotto da tritare e alla velocità di alimentazione.

*The mentioned datum depends from the nature of the product to be shredded and from supplied power.