

BIO 235



Modelli

- Bio 235 elettrico 380 V
- Bio 235 benzina Honda
- Bio 235 diesel Lombardini
- Bio 235 per trattore



Models

- Bio 235 electric 380 V
- Bio 235 petrol Honda
- Bio 235 diesel Lombardini
- Bio 235 for tractor



Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	2800	Altezza / Height (mm)	2230
Larghezza / Width (mm)	1280	Peso / Weight (Kg)	740

Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore standard / Standard rotor diameter (mm)	690
Larghezza rotore / Rotor width (mm)	60
Lame / Blades	2+1
Martelli / Hammers	24
Diametro cippabile / Diameter to be cut (mm)	130
Diametro triturabile / Diameter to be shredded (mm)	/
Apertura di carico / Load opening (mm)	920x370
Altezza di carico / Load height (mm)	1030
Passaggio del materiale / Material passage (mm)	180x350
Altezza di scarico / Discharge height (mm)	2200
Produzione oraria / Hourly production (m ³ /h)	9÷11*

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.
The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

*Il dato citato dipende dalla natura del prodotto da triturare e alla velocità di alimentazione.

* The cited data depends on the nature of the product to be shredded and to the feeding speed.



CARAVAGGI SRL

Via Monte Adamello, 20 - 25037 Pontoglio (BS) - ITALY

Tel. +39 030 7470464 - Fax +39 030 7470004

Internet www.caravaggi.com - E-mail info@caravaggi.com

BIO 235 CAT



Modelli

- Bio 235 CAT benzina Honda
- Bio 235 CAT diesel Lombardini



Models

- Bio 235 CAT petrol Honda
- Bio 235 CAT diesel Lombardini

Dimensioni e peso Dimensions and weight

Lunghezza / Length (mm)	2800
Larghezza / Width (mm)	1280
Altezza / Height (mm)	2230
Peso / Weight (Kg)	740



Nuove caratteristiche! New features!

Sistema di rotazione a ralla
Fifth wheel rotation system

Alimentazione a nastro catena
Feeding with chain belt

Sistema di livellamento per terreni scoscesi
Leveling system for steep lands

Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore standard / Standard rotor diameter (mm)	690
Larghezza rotore / Rotor width (mm)	60
Lame / Blades	2+1
Martelli / Hammers	24
Diametro cippabile / Diameter to be cut (mm)	150
Diametro triturabile / Diameter to be shredded (mm)	/
Apertura di carico / Load opening (mm)	920x460
Passaggio del materiale / Material passage (mm)	180x350
Altezza di scarico / Discharge height (mm)	2250
Produzione oraria / Hourly production (m ³ /h)	9÷13*

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

*Il dato citato dipende dalla natura del prodotto da triturare e alla velocità di alimentazione.

* The cited data depends on the nature of the product to be shredded and to the feeding speed.



CARAVAGGI SRL

Via Monte Adamello, 20 - 25037 Pontoglio (BS) - ITALY

Tel. +39 030 7470464 - Fax +39 030 7470004

Internet www.caravaggi.com - E-mail info@caravaggi.com