

Il modello BIO100 è un biotrituratore adatto all'uso domestico della gamma Caravaggi.

## **EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE**

- Sistema di taglio doppio: 28 martelli + 1 lama.
- Crivello di raffinazione intercambiabile.

The BIO100 model is a bio-shredder suitable for domestic use from the Caravaggi range.

## STANDARD EQUIPMENT

**MOTORE** 

- Dual cutting system: 28 hammers + 1 blade.
- Interchangeable refining screen.



**ENGINE** 

8,5hp	Petrol HONDA GX270
7,5hp	Electric 5,5 kW – 380V
10hp	Electric 7,5 kW – 380V
8-12hp	Two-wheels tractor
15-25hp	PTO
	TECHNICAL CHARACTERISTICS
28	Hammers
1	Blade
210	Width rotor (mm)
350	Diameter rotor (mm)
70-80	Max. cutting diameter (mm)
300x300	Loading hopper (mm)
•	Side hopper
180x160	Feeding opening (mm)
•	Interchangeable refining screen
О	Hydraulic feed roller
2	Average productivity (m³/h)
	7,5hp 10hp 8-12hp 15-25hp  28 1 210 350 70-80 300x300  180x160



Il modello BIO150 è un biotrituratore della gamma domestica della Caravaggi.

## **EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE**

- Sistema di taglio doppio: 36 martelli + 1 lama.
- Crivello di raffinazione intercambiabile.

The BIO80 model is a bio-shredder from Caravaggi's domestic range.

## STANDARD EQUIPMENT

- Dual cutting system: 36 hammers + 1 blade.
- Interchangeable refining screen.



MOTORE		ENGINE
Benzina HONDA GX390	11,5hp	Petrol HONDA GX390
Electrico 7,5 kW – 380V	10hp	Electric 7,5 kW – 380V
Motocoltivatore	10-16hp	Two-wheels tractor
Trattore	20-30hp	PTO
CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Martelli	36	Hammers
Lame	1	Blade
Larghezza rotore (mm)	210	Width rotor (mm)
Diametro rotore (mm)	350	Diameter rotor (mm)
Diametro max. di taglio (mm)	70-80	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	530×450	Loading hopper (mm)
Tramoggia laterale	•	Side hopper
Entrata di alimentazione (mm)	230x170	Feeding opening (mm)
Crivello di raffinazione intercambiabile	•	Interchangeable refining screen
Rulli idraulici	О	Hydraulic feed roller
Produzione media (m³/h)	3	Average productivity (m³/h)