

BIO 230

Il modello BIO230 è un bio-cippatore a disco della gamma Caravaggi, caratterizzato da un sistema di taglio misto composto da un disco cippatore con 3 lame e da 24 martelli che sminuzzano ulteriormente il materiale e in grado di cippare materiale fino a 130mm di diametro.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Disco cippatore con 3 lame reversibili + 24 martelli.
- Rullo idraulico di alimentazione.
- Carrello manuale 4 ruote con timone.

OPTIONAL

- Crivello di raffinazione.
- Sistema elettronico NO-STRESS.

The BIO230 model is a disc chipper from the Caravaggi range, characterised by a mixed cutting system consisting of a chipping disc with 3 blades and 24 hammers that further chop the material, and capable of chipping material up to 130mm in diameter.

STANDARD EQUIPMENT

- Chipping disc with 3 reversible blades + 24 hammers.
- Hydraulic feeding roller
- 4-wheel manual chassis with drawbar.

OPTIONAL

- Refining sieve.
- Electronic control NO-STRESS.



CARRELLO (OPTIONAL)

- Carrello agricolo senza freni
- Carrello stradale frenato omologato
- Sottocarro cingolato

CHASSIS (OPTIONAL)

- Agricultural chassis without brakes
- High-speed chassis
- On tracks



Video

**MOTORE****ENGINE**

Benzina HONDA GX390	11,5hp	Petrol HONDA GX390
Benzina HONDA GX630	20hp	Petrol HONDA GX630
Electrico 15 kW – 380V	20hp	Electric 15 kW – 380V
Trattore	20-50hp	PTO tractor

CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Disco di taglio (mm)	690x12	Cutting disc (mm)
Lame	2+1	Blades
Martelli	24	Hammers
Controlame	2	Counterblade
Controlama estraibile	○	Extractable counterblade
Diametro max. di taglio (mm)	130	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	935x670	Loading hopper (mm)
Entrata di alimentazione (mm)	230x180	Feeding opening (mm)
Altezza alimentazione (mm)	1100	Loading height (mm)
Rulli idraulici	1	Hydraulic feed rollers
Sistema elettronico NO-STRESS	Optional	Electronic control NO-STRESS
Sistema regolazione velocità rulli	●	Roller speed adjustment system
Controllo senso di rotazione rulli	●	Roller rotation direction control
Ingrassaggio centralizzato	○	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2200	Unloading height (mm)
Produzione media (m ³ /h)	10	Average production (m ³ /h)

● Sì | Yes ○ No