

BIO 350

Il modello BIO350 è un biotrituratore professionale della gamma Caravaggi, caratterizzato da un'importante entrata di alimentazione che permette di cippare materiale fino a 170mm di diametro.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Rullo idraulico di alimentazione.
- Rotore con 40 martelli flottanti.
- Sistema di controllo della velocità dei rulli di alimentazione per regolare la dimensione del cippato.
- Carrello agricolo senza freni.
- Catena di carico in acciaio.
- Crivello di raffinazione.
- Ventola di scarico a 2,2m.

OPTIONAL

- Dispositivo elettronico NO-STRESS.
- Carrello stradale omologato.
- Rotore misto con 6 lame e 24 martelli.
- Nastro di scarico a 2 mt.

The BIO350 is a professional bio-shredder in the Caravaggi range, featuring a large feeding opening that allows chipping material up to 170 mm in diameter.

STANDARD EQUIPMENT

- Hydraulic feed roller.
- Rotor with 40 floating hammers.
- Feed roller speed control system to adjust the size of the wood chips.
- Agricultural chassis without brakes.
- Steel infeed chain.
- Refining sieve.
- Blower up to 2.2m.

OPTIONAL

- Electronic control NO-STRESS.
- High-speed chassis.
- Rotor with 6 blades and 24 hammers.
- 2mt unloading belt.

Accesso per manutenzione
Maintenance access



Catena di carico in acciaio
Steel loading belt

SOTTOCARRO CINGOLATO (OPTIONAL)

Il biotrituratore BIO350, come alternativa, può essere fornito con sottocarro cingolato, controllato da filo comando o da controllo remoto.

CRAWLER UNDERCARRIAGE (OPTIONAL)

As an alternative, the BIO350 bio-shredder can be supplied with tracks, controlled by wire or remote control.

**MOTORE****ENGINE**

Benzina HONDA GX690	22hp	Petrol HONDA GX690
Benzina HONDA iGX800	25hp	Petrol HONDA iGX800
Benzina KOHLER ECH980	38hp	Petrol KOHLER ECH980
Diesel KOHLER KDW1003	25hp	Diesel KOHLER KDW1003
Diesel KUBOTA D-1305	25hp	Diesel KUBOTA D-1305
Electrico 18 kW	25hp	Electric 18 kW
Trattore	40 -70hp	PTO tractor

CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Diametro rotore (mm)	460	Rotor diameter (mm)
Larghezza rotore (mm)	300/330	Rotor width (mm)
Martelli	40	Hammers
Controlame	1	Counterblade
Controlama estraibile	○	Extractable counterblade
Diametro max. di taglio (mm)	170	Max. cutting diameter (mm)
Tramoggia di carico (mm)	1020x740	Loading hopper (mm)
Entrata di alimentazione (mm)	345x170	Feeding opening (mm)
Altezza alimentazione (mm)	750	Loading height (mm)
Rulli idraulici	1	Hydraulic feed rollers
Sistema elettronico NO-STRESS	Optional	Electronic control NO-STRESS
Sistema regolazione velocità rulli	●	Roller speed adjustment system
Controllo senso di rotazione rulli	●	Roller rotation direction control
Ingrassaggio centralizzato	○	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2.200	Unloading height (mm)
Produzione media (m³/h)	18	Average production (m³/h)

● Sì | Yes ○ No