

# TPF 15

Il TPF15 è un tritatore della gamma Caravaggi progettati per la gestione della biomassa in agricoltura e per la preparazione delle lettiere per gli animali.

Questo macchinario è ideale per trinciare e sminuzzare fieno e paglia, ottimizzando il processo di stoccaggio e migliorando l'utilizzo nel settore zootecnico.

The TPF15 is a shredder in the Caravaggi range designed for biomass management in agriculture and for processing animal bedding.

This machine is ideal for shredding and chopping hay and straw, optimising the storage process and improving its use in the livestock sector.

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Rotore a doppio disco con diametro tra 570 e 585mm.
- 24 lamette.
- Una coppia di sfaldatori e una di taglia spago che permettono di tagliare lo spago delle ballette.
- Crivello di raffinazione.

## STANDARD EQUIPMENT

- Double-disc rotor with a diameter between 570 and 585 mm.
- 24 blades.
- A pair of flakers and a pair of string cutters to cut the twine of bales.
- Refining screen.



Video



Crivello intercambiabile  
Refining screen



**MOTORE****ENGINE**

Elettrico 380V 5,5 kW	7,5hp	Electric 380V 5,5 kW
Elettrico 380 V 7,5kW	10hp	Electric 380 V 7,5kW
Elettrico 380V 9 kW	12,5hp	Electric 380V 9 kW
Elettrico 380 V 11kW	15hp	Electric 380 V 11kW
Elettrico 380V 15 kW	20hp	Electric 380V 15 kW
Benzina HONDA GX630	20hp	Petrol HONDA GX630
Trattore	30-60hp	PTO

**CARATTERISTICHE TECNICHE****TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Diametro rotore (mm)	570-585	Rotor diameter (mm)
Entrata alimentazione (mm)	600	Feed opening (mm)
Lame	24	Blades
Sfaldatori	2	Flakers
Tagliaspago	2	String cutter
Altezza di carico (mm)	1400	Loading height (mm)
Altezza di scarico (mm)	750	Discharge height (mm)
Diametro tubo di scarico (mm)	160	Exhaust pipe diameter (mm)
Crivello raffinazione (mm)	8-70	Refining screen (mm)
Produzione indicativa (m <sup>3</sup> /h)	6	Indicative production (m <sup>3</sup> /h)