

# TPF<sup>8</sup>

Il TPF8 è un tritatore della gamma Caravaggi progettato per la gestione della biomassa in agricoltura e per la lavorazione delle lettiere degli animali.

Questa macchina è ideale per tritare e sminuzzare fieno e paglia, ottimizzando il processo di stoccaggio e migliorando l'utilizzo nel settore zootecnico.

The TPF8 is a shredder in the Caravaggi range designed for biomass management in agriculture and for processing animal litter.

This machine is ideal for shredding and chopping hay and straw, optimising the storage process and improving its use in the livestock sector.

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Rotore a doppio disco con diametro compreso tra 770 e 785 mm
- 48 lame.
- 8 sfaldatori.
- Crivello di raffinazione.

## STANDARD EQUIPMENT

- Double-disc rotor with a diameter between 770 and 785mm
- 48 blades.
- 8 flakers.
- Refining screen.

Attacco 3° punto (versione a trattore)  
3 point hitch (PTO version)



Crivello intercambiabile  
Refining screen



**MOTORE****ENGINE**

Elettrico 380V 18 kW	25hp	Electric 380V 18 kW
Elettrico 380 V 22kW	30hp	Electric 380 V 22kW
Trattore	30-60hp	PTO

**CARATTERISTICHE TECNICHE****TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Diametro rotore (mm)	770-785	Rotor diameter (mm)
Entrata alimentazione (mm)	800	Feed opening (mm)
Lame	48	Blades
Sfaldatori	8	Flakers
Altezza di carico (mm)	1450	Loading height (mm)
Altezza di scarico (mm)	750	Discharge height (mm)
Diametro tubo di scarico (mm)	160	Exhaust pipe diameter (mm)
Crivello raffinazione (mm)	8-70	Refining screen (mm)
Produzione indicativa (m <sup>3</sup> /h)	10-12	Indicative production (m <sup>3</sup> /h)