

VAGLIO¹⁵⁰⁰

Il modello VAGLIO1500 è il più piccolo vaglio rotante della gamma Caravaggi, che fa della compattezza una delle sue caratteristiche principali. Progettato principalmente per centri di compostaggio di piccole dimensioni.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Tramoggia di carico con capacità di 3,5m³.
- Coclea di carico da 1500mm con velocità regolabile.
- Pannelli di vagliatura intercambiabili.
- Carrello agricolo senza freni.
- Stabilizzatori meccanici.

ACCESSORI

- Ingrassaggio centralizzato automatico con pompa.
- Semovenza idraulica.
- Rullo deferizzatore per materiale ferroso.
- Controllo remoto.
- Sistema FLEXXAIRE per pulizia radiatore.
- Stabilizzatori idraulici.

The VAGLIO1500 model is the smallest rotating screen in the Caravaggi range, which makes compactness one of its main features. Designed primarily for small composting centres.

STANDARD EQUIPMENT

- Loading hopper with a capacity of 3.5m³.
- 1500mm loading auger with adjustable speed.
- Interchangeable screening panels.
- Agricultural chassis without brakes.
- Mechanical stabilizers.

ACCESSORIES

- Automatic centralised greasing with pump.
- Hydraulic self-propelled.
- Magnet.
- Remote control.
- Radiator cleaning FLEXXAIRE.
- Hydraulic stabilizers.



CARRELLI

Il VAGLIO1500, come alternativa, può essere fornito con carrello omologato 80 km/h per circolazione stradale.

CHASSIS

The VAGLIO1500, as an alternative, can be supplied with high-speed chassis for road traffic at 80 km/h.

**MOTORE****ENGINE**

Diesel KOHLER KSD1403	25hp	Diesel KOHLER KSD1403
Elettric 22 kW	30hp	Electric 22 kW
Trattore	60-100hp	PTO

CARATTERISTICHE TECNICHE**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Diametro interno tamburo (mm)	1670	Drum internal diameter (mm)
Lunghezza tamburo (mm)	1920	Drum length (mm)
Velocità tamburo (rpm)	0-15	Drum speed (rpm)
Sezione pannelli	5	Panel section
Pannelli intercambiabili	●	Interchangeable panels
Capacità tramoggia di carico (m ³)	3.5	Loading hopper capacity (m ³)
Dimensioni nastro posteriore (mm)	500x3100	Back belt dimensions (mm)
Dimensioni nastro laterale (mm)	1000x3500	Side belt dimensions (mm)
Altezza alimentazione (mm)	3000	Loading height (mm)
Ingrassaggio centralizzato	Optional	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2000-3000	Discharge height (mm)
Produzione (m ³ /h)	Fino a 30 Up to 30	Production (m ³ /h)

● Sì | Yes ○ No