

# VAGLIO<sup>3000</sup>

Il modello VAGLIO3000 è un vaglio rotante industriale della gamma Caravaggi, progettato principalmente per centri di compostaggio di medie dimensioni.

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Tramoggia di carico con capacità di 3,5m<sup>3</sup>.
- Coclea di carico da 1500mm con velocità regolabile.
- Pannelli di vagliatura intercambiabili.
- Carrello agricolo senza freni.
- Stabilizzatori meccanici.

## ACCESSORI

- Ingrassaggio centralizzato automatico con pompa.
- Semovenza idraulica.
- Rullo deferizzatore per materiale ferroso.
- Controllo remoto.
- Sistema FLEXXAIRE per pulizia radiatore.
- Stabilizzatori idraulici.

The VAGLIO3000 is an industrial rotary screen from the Caravaggi range, designed primarily for medium-sized composting plants.

## STANDARD EQUIPMENT

- Loading hopper with a capacity of 3.5m<sup>3</sup>.
- 1500mm loading auger with adjustable speed.
- Interchangeable screening panels.
- Agricultural chassis without brakes.
- Mechanical stabilizers.

## ACCESSORIES

- Automatic centralised greasing with pump.
- Hydraulic self-propelled.
- Magnet.
- Remote control.
- Radiator cleaning FLEXXAIRE.
- Hydraulic stabilizers.



Video



**CARRELLI**

Il VAGLIO3000 può essere fornito con carrello biasse agricolo con freni ad aria o con carrello omologato 80 km/h per circolazione stradale.

**CHASSIS**

The VAGLIO3000 can be supplied with an agricultural twin-axle chassis with air brakes or with high-speed chassis approved for 80 km/h for road traffic.

**MOTORE****ENGINE**

Diesel KOHLER KSD1403	25hp	Diesel KOHLER KSD1403
Diesel DOOSAN D18	55hp	Diesel DOOSAN D18
Elettrico 37 kW	50hp	Electric 37 kW
Trattore	80-120hp	PTO

**CARATTERISTICHE TECNICHE****TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Diametro interno tamburo (mm)	1670	Drum internal diameter (mm)
Lunghezza tamburo (mm)	3550	Drum length (mm)
Velocità tamburo (rpm)	0-15	Drum speed (rpm)
Sezione pannelli	10	Panel section
Pannelli intercambiabili	●	Interchangeable panels
Capacità tramoggia di carico (m <sup>3</sup> )	3.5	Loading hopper capacity (m <sup>3</sup> )
Dimensioni nastro posteriore (mm)	500x3100	Back belt dimensions (mm)
Dimensioni nastro laterale (mm)	500x3100	Side belt dimensions (mm)
Altezza alimentazione (mm)	3000	Loading height (mm)
Ingrassaggio centralizzato	Optional	Centralized greasing
Altezza di scarico (mm)	2000-3000	Discharge height (mm)
Produzione (m <sup>3</sup> /h)	Fino a 60   Up to 60	Production (m <sup>3</sup> /h)

● Sì | Yes    ○ No